

## CLI C 1-6 GE/SW 85 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI C &nbsp;ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm<sup>2</sup> till max. 70 mm<sup>2</sup>.

Märkningarna är tryckta och klara för användning.

Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1868811606</a>
Typ	CLI C 1-6 GE/SW 85 CD
GTIN (EAN)	4032248449484
Förp.	250 Stück

## CLI C 1-6 GE/SW 85 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0,236 inch
Bredd	4,2 mm	Byggbredd (tum)	0,165 inch
Nettovikt	0,148 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...80 °C
---------------------------------	-------------

## Allmänna data

Antal märkningar per kombination	1 Rulle = Ledar- och kabelmärkning	Bredd	4,2 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Halogener	Ja	Isoleringsdiameter, max.	5
Material	PVC, mjuk, utan kadmium	Materialfärg enligt motståndskod	4
Märkningsmetod	varmpräglad	Orientering av texten	vågrätt
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad	Skrivna tecken	Tal
Temperaturområde för användning	-30...80 °C	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Text	85
Textsfärg	svart	Typ av märkning	Standard
Utförande	CD		

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledararea	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter	2,5 - 5 mm	Ledarytterdiameter, max.	5 mm
Ledarytterdiameter, min.	2,5 mm		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27281102

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Meddelande om produktändring	<a href="#">PCN CableLine_DE</a> <a href="#">PCN CableLine_EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Datablad**

**CLI C 1-6 GE/SW 85 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



Avbildning liknande