

## MINI TWS LIGHT TOWER 2 COLOURS



Torretta di segnalazione luminosa  
*Luminous warning STACK LIGHT.*  
*Colonne de signalisation lumineuse.*  
*Signalsäule*  
*Columna luminosa.*

<b>CORPO</b> BODY CORPS GEHAUSE CUERPO DEL PRODUCTO	PC								
<b>GHIERA</b> RING BAGUE	PC								
<b>GRUPPO OTTICO</b> LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE LICHTQUELLE FUENTE DE LUZ	N°4 LED								
<b>COLORI DISPONIBILI</b> AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES VERFÜGBARE FARBEN COLORES DISPONIBLE									
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b> VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSIÓN	24 Vac/dc – 110 Vac - 240 Vac								
<b>SERVIZIO</b> OPERATION FONCTIONNEMENT BETRIEBSART FUNCIONAMIENTO	∞								
<b>CORRENTE NOMINALE</b> CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT STROMAUFNAHME CONSUMO DE CORRIENTE	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>24 Vac/dc</th> <th>110 Vac</th> <th>240 Vac</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAX (mA)</td> <td>60</td> <td>130</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table>		24 Vac/dc	110 Vac	240 Vac	MAX (mA)	60	130	110
	24 Vac/dc	110 Vac	240 Vac						
MAX (mA)	60	130	110						
<b>RESA LUMINOSA</b> LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX LICHT LEISTUNG SALIDA DE LUZ	<table border="1"> <tr> <td>ALL COLOR Cd(p)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table>	ALL COLOR Cd(p)				3	2		
ALL COLOR Cd(p)									
	3	2							
<b>MODALITA' LUCE</b> LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX LICHTEFFEKT EFECTO LUMINOSO	Fissa - Lampeggiante Steady - Flashing Fixe - Clignotante Dauerlicht - Blinklicht Luz fija - Luz intermitente								

**Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.**  
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.  
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

<p><b>GRADO IP</b>          IP RATING          DEGRE IP          SCHUTZART          GRADO IP</p>	<p>IP66</p>
<p><b>TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO</b>          OPERATING TEMPERATURE          TEMPERATURE DE SERVICE          BETRIEBSTEMPERATUR          TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</p>	<p>-30°C+50°C</p>
<p><b>VIBRAZIONI</b>          VIBRATIONS          VIBRATIONS          VIBRATIONEN          VIBRACIONES</p>	<p>INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE</p>
<p><b>CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI</b>          CERTIFICATIONS, APPROVALS          CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS          PRODUKTZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN          CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES</p>	<p>CE, UL</p>
<p><b>FISSAGGIO</b>          MOUNTING          FIXATION          FIXIERUNG          FIJACIÓN</p>	<p>Ghiera          Ring          Bague          Ring          Contera</p>
<p><b>DISEGNO</b>          TECHNICAL DRAWING          DESSIN          TECHNISCHE ZEICHNUNG          DIBUJO TECNICO</p>	
<p><b>COLLEGAMENTO ELETTRICO</b>          ELECTRICAL WIRING          RACCORDEMENT ELECTRIQUE          ELEKTRISCHE VERBINDUNG          CONEXIÓN ELÉCTRICA</p>	

**Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.**  
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.  
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis